

TEMPOLINE WR® | SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA

- SEGNALETICA TEMPORANEA - IDEALE PER CANTIERI
- PREZZO ACCESSIBILE
- CONFORME AI CRITERI DELLA EN 1436 E DELLA EN 1790



SPECIFICHE FISICHE

	Tipo II P4	Tipo II P5	Tipo II P6	Tipo II P7
Riflessione diurna Qd	Q4	Q3	Q3	Q5
Retroriflessione RL (Bagnato)	R3	R4	R5	R5
Retroriflessione RL (Asciutto)	RW3	RW4	RW4	RW3
Antiscivolosità S	S1	S2	S1	S1
Temperatura consigliata	10° - 35°C			
Umidità relativa	< 70%			
Metodo di applicazione	Primer			
Colori disponibili	Giallo			

FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA RIMUOVERE

TEMPOLINE WR consiste in uno strato di gomma flessibile, rinforzato da una rete in poliestere al fine di assicurare la migliore removibilità del prodotto. Microsfere e irruvidenti garantiscono elevati livelli di retroriflessione anche in condizioni di guida difficili, ossia di notte e con la pavimentazione bagnata. TEMPOLINE WR laminato elastoplastico per la segnaletica orizzontale è ideale per la segnaletica di cantiere, le deviazioni del traffico e i segnali provvisori, destinati ad essere facilmente rimossi, dove è fondamentale un'elevata visibilità.

FAQ

Quanto tempo può durare TEMPOLINE WR?

TEMPOLINE WR è progettato per ottenere segnaletiche di alta qualità per periodi brevi, anche se la costruzione è tale da fornire buoni risultati per tempi più lunghi sotto sforzi ridotti. La durata effettiva dipende da traffico e clima.

Come si mantiene?

TEMPOLINE WR può essere rappazzato con lo stesso prodotto, previa pulitura della superficie, e seguendo la normale procedura di posa.

Come va stoccato TEMPOLINE WR?

Laminato ed adesivi devono essere conservati al coperto, in area asciutta e fresca, ed usati entro 18 mesi dall'acquisto. Gli adesivi contengono solventi infiammabili: usare le cautele necessarie.

CARATTERISTICHE

- » Elevata visibilità durante la notte e in condizioni di bagnato
- » Il prodotto non contiene pigmenti nocivi a base di cadmio, cromo o piombo
- » Applicazione e rimozione veloce e facile
- » Testato e approvato in numerosi paesi europei
- » Disponibile per differenti classi di passaggi per le diverse condizioni di traffico
- » La viabilità può essere riaperta al traffico subito dopo l'applicazione
- » Disponibile in diverse altezze

UTILIZZO

Come striscia longitudinale atta ad indicare un cambio di corsia temporaneo

Come freccia direzionale temporanea

Sono disponibili le macchinette per l'applicazione del laminato per un'installazione più facile e veloce

DISTRIBUITO DA:



Snoline spa

Via F. Baracca 19/23 • 20056 Trezzo sull'Adda (MI) • Italia • Tel. +39 02909961 • e-mail: info@snoline.com

I dettagli generali del TEMPOLINE WR possono subire variazioni per i miglioramenti e il progresso del sistema.

Ulteriori informazioni sono a disposizione presso Snoline S.P.A. © Lindsay Transportation Solutions